

Secotom-60		
Mahutavus	Kõrgus x Pikkus	165 x 50 mm (6,5 x 2 tolli)
	Läbimõõt	70 mm (2,8 tolli)
	Lõikepikkus	0-200 mm (0 - 7,9 tolli) sammudega 0,1 mm
Lõikeratas	Läbimõõt	75-203 mm (3 - 8 tolli)
	Telje läbimõõt	12,7 mm (0,5 tolli) ja 22 mm (0,86 tolli)
Lõikeratta mootor	Pöörlemiskiirus	300-5 000 p/min sammudega 100 p/min
	Lõikeratta kõrguse reguleerimine	40 mm (1,6 tolli) automaatne
Lõikamislaud	Laius	258 mm (10,2 tolli)
	Sügavus	184 mm (7,2 tolli)
	T-pilud	T-pilu vahetatavate T-pilu plaatidega, 8,0 mm (7 tk.)
	Etteandmise kiirus	0,005-3,0 mm/s (0,3-7 tolli/min.) sammuga 0,005 mm
Laser		1M klass
Tarkvara ja elektroonika	Juhtnupud	Puutetundlik ekraan, juhtkang ja pööramis-/vajutamisnupp
	Kuva	LCD, TFT-värviline 5,7 tolli, 320x240 punkti LED-tagavalgusega
Ohutusstandardid		CE-märgis vastavalt EL-i direktiividele
REACH		REACHi kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Struersi kontoriga.
Töökeskkond	Ümbritsev õhutemperatuur	5-40 °C (41-104 °F)
	Niiskus	<85% suhteline õhuniiskus, mittekontendseeruv
Toide	Pinge/sagedus	200-240 V (50-60 Hz)
	Toitesisend	1-faasiline (N+L1+PE) või 2-faasiline (L1+L2+PE) Elektripaigaldis peab vastama II paigalduskategooriale
	Toide S1	1,1 kW
	Võimsus S3	1,5 kW
	Võimsus, tühikäik	13 W
	Vool, maks.	14,8 A
Jahutussüsteem		Kraanivesi või ringlev süsteem

Secotom-60		
Ohutusahela kategoriad/Tõhususe tase	Kaitsekatte ohutuslülitite süsteem	PL e, 3. kategooria Seiskamise kategooria 0
	Kaitse lukk	PL b, 3. kategooria Seiskamise kategooria 0
	All-hoidmise-nupu funktsioon	PL d, 1. kategooria Seiskamise kategooria 0
	Hädaolukorra seiskamine	PL c, 1. kategooria Seiskamise kategooria 0
	Vedelikusüsteemi tahtmatu käivitamine	PL b, 3. kategooria
	Telje kiiruse jälgimine, Y-laua liikumine	PL d, 3. kategooria Seiskamise kategooria 0
	Lõikeratta jälgimine ja kiiruse piiramine	PL d, 3. kategooria
	Telje kiiruse jälgimine, vertikaaltelje liikumine	PL d, 3. kategooria
Väljalasketoru	Soovituslik võimsus	50 m3/h (1750 jalga3/h) 0 mm veetaseme juures
Täiustatud funktsioonid	X-laud, automaatne	Jah. Valik
	X-alus, manuaalne	Jah. Valik
	Pöörlev alus	Jah. Valik
Müra tase	A-kaalutud müraemissiooni rõhu tase töökohtades	LpA = 72 dB(A) (mõõdetud väärtus). Määramatuse K = 4 dB Mõõtmised on tehtud vastavalt standardile EN ISO 11202
Vibratsioonitase	Deklareeritud vibratsiooniemissioon	Pole saadaval
Mõõdud ja kaal	Laius	64 cm (25,4 tolli)
	Sügavus (pistikuga)	78 cm (27,6 tolli)
	Kõrgus (kate suletud)	44 cm (17,3 tolli)
	Kõrgus (kate avatud)	105,5 cm (41,5 tolli)
	Kaal	77 kg (170 naela)