

		MoviPol-5
Polerowanie	Zasilanie polerki	Maks. 180 W (60 V/3 A)
	Obszar polerowania	Średnica: Około 9 mm (0,35")
Normy bezpieczeństwa		Patrz Deklaracja zgodności
Warunki pracy	Temperatura otoczenia	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Wilgotność	<95% wilgotności względnej bez skraplania
Warunki przechowywania i transportu	Temperatura otoczenia	0 - 60°C (32 - 140°F)
Zasilanie	Napięcie - do ładowarki akumulatora	100-240 V AC, 50-60 Hz, maks. 1,2 A
	Napięcie - z ładowarki akumulatora	Maks. 25,5 V DC/2A
	Pobór mocy	Stała: 5 W Okresowa: 180 W Maksymalna: 180 W
	Bezpiecznik obwodu wewnętrznego	15 AT, 6,3 x 32 mm (0,25" x 1,26")
	Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym	70°C (158°F)
	Natężenie prądu, maksymalne obciążenie	Nie dot.
	Natężenie prądu przy największym obciążeniu	Nie dot.
Kategorie obwodów bezpieczeństwa/Poziom wydajności	Zatrzymanie awaryjne	Nie dot.
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)		Zalecany typ A, 30 mA (lub lepszy)
Zasilanie wodne	Ciśnienie, woda wodociągowa	Nie dot.
	Dopływ wody	Nie dot.
	Odpływ wody	Nie dot.
Poziom hałasu	Poziom ciśnienia akustycznego z korektą A na stanowiskach pracy	LpA = 59 dB(A) (wartość mierzona) Niepewność K = 4 dB. Pomiary wykonane zgodnie z normą EN ISO 11202.
Poziom wibracji	Deklarowana emisja wibracji	Nie dot.

MoviPol-5		
Wymiary i waga	Szerokość	34 cm (13,4")
	Głębokość	21 cm (8,4")
	Wysokość	26 cm (10,1")
	Długość - Elastyczny przewód	100 cm (40,6")
	Waga - pistolet do polerowania	150 g (0,33 lb)
	Waga - w tym akumulator i pusty wkład elektrolitu	8,5 kg (18,7 lb)
	Waga - pusty wkład elektrolitu	0,98 kg (2 lb)
	Maksymalna objętość - Wkład z elektrolitem	550 ml (21,9 oz)

Numer dokumentu: 15967750_A_pl
Data wydania: 2022.03.01