

Coolimat-2000		
Čerpadlo	Prietok	65 l/min (17 galónov/min) pri tlaku 1 bar mm (14,5 psi)
	Menovitý výkon	0,75 kW (1 hp)
	Vodovodný výpust	GEKO 3/4"
Bezpečnostné normy		Pozri vyhlásenie o zhode
Prevádzkové prostredie	Teplota okolia	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
	Vlhkosť	< 85 % RV, nekondenzujúca
Skladovacie a prepravné podmienky	Teplota okolia	0 – 60 °C (21 – 140 °F)
	Vlhkosť	< 85 % RV, nekondenzujúca
Napájací zdroj 1	Napätie/frekvencia	3 x 200 V (50 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Prúd, menovitá záťaž (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	3,7 A/8,7 A/10,3 A
	Elektrický prúd, max. (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	7,5 A/17,4/20,6 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	3,7 A/3,7 A/3,7 A
Napájací zdroj 2	Napätie/frekvencia	3 x 200 – 210 V (60 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Prúd, menovitá záťaž (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	3,8 A/8,8 A/10,6 A
	Elektrický prúd, max. (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	7,6 A/17,6/21,2 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	3,8 A/3,8 A/3,8 A
Napájací zdroj 3	Napätie/frekvencia	3 x 220 – 240 V (60 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Prúd, menovitá záťaž (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	3,3 A/7,8 A/9,2 A
	Elektrický prúd, max. (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	6,6 A/15,6/18,4 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	3,3 A/3,3 A/3,3 A

Coolimat-2000		
Napájací zdroj 4	Napätie/frekvencia	3 × 380 – 415 V (50 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Prúd, menovitá záťaž (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	1,9 A/4,3 A/5,2 A
	Elektrický prúd, max. (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	3,7 A/8,6/10,4 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	1,9 A/1,9 A/1,9 A
Napájací zdroj 5	Napätie/frekvencia	3 × 460 – 480 V (60 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Prúd, menovitá záťaž (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	1,7 A/3,9 A/4,7 A
	Elektrický prúd, max. (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	3,3 A/7,7 A/9,4 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže (1 čerpadlo/statický filter/pásový filter)	1,7 A/1,7 A/1,7 A
Kategória bezpečnostných obvodov/Úroveň výkonnosti	Núdzové zastavenie	PL c, kategória 1 Kategória zastavenia 0
	Núdzové zastavenie z hlavného stroja	PL c, kategória 1 Kategória zastavenia 0
Úroveň hluku	Hladina hluku na pracoviskách, hodnotená váhovým filtrom A	LpA = 69,2 dB(A) (nameraná hodnota). Neistota K = 4 dB (V kombinácii so zariadením Magnutom-5000 režúcim typ z hliníkovej zliatiny Ø 110 mm)
Rozmery (samotná nádrž)	Šírka	80 cm (31")
	Hĺbka	140 cm (55")
	Výška	27,5 cm (10,8")
	Objem	200 l (52,8 galónu)
Rozmery a hmotnosť (statický filter)	Šírka	80 cm (31")
	Hĺbka	140 cm (55")
	Výška	71 cm (27,9")
	Hmotnosť	30 kg (66 libier)

Coolimat-2000		
Rozmery a hmotnosť (pásový filter)	Šírka	80 cm (31")
	Hĺbka	140 cm (55")
	Výška (s kotúčom filtračného papiera)	62 cm (24,4")
	Výška (bez kotúča filtračného papiera)	54,5 cm (21,5")
	Hmotnosť	52 kg (115 libier)

Č. dok.: 16527750_A_sk
Dátum vydania: 2024.01.30